



ErgonArmor™

Novocoat DTM Epoxy

Novocoat DTM Epoxy es un recubrimiento penetrante tolerante a la superficie diseñado para usarse sin imprimación o capa superior para sellar el concreto o proteger el metal de la corrosión atmosférica. Se puede aplicar fácilmente con brocha o rodillo de 4 a 8 milésimas de pulgada sobre superficies preparadas manualmente donde no se permite el granallado.

Características

- > 100% sólidos, sin COV
- > Excepcionales características de humectación
- > Película de baja tensión y alta flexibilidad
- > Tolerante a la superficie

Uses

- > Imprimación/sellador
- > Exterior de tubos y rejillas de tubos
- > Columnas de soporte
- > Camisetas sin mangas
- > Conexiones atornilladas
- > Protección de bordes y esquinas



Novocoat SC1100 Primer/Sealer

El imprimador/sellador Novocoat SC1100 es un imprimador epoxi penetrante y tolerante a la humedad que sella superficies de hormigón porosas para evitar la desgasificación y las ampollas y poros asociados. Promueve la adhesión a una variedad de capas de acabado. También disponible en fórmula de curado rápido, Novocoat SC1100 Primer/Sealer FC.

Características

- > Sin COV
- > Excepcionales características de humectación
- > Película de baja tensión y alta flexibilidad
- > Se adhiere al hormigón húmedo
- > Imprimación de hormigón verde (7+ días)

Usos

- > Imprimación/sellador de hormigón
- > Aglutinante para Agregado Novolite
- > Aglutinante universal para pavimentos aplicados con llana



ErgonArmor™

Novolite

REPARACIÓN PERMANENTE DE HORMIGÓN

¿Alguna vez ha utilizado un producto de reparación de hormigón? que falló después de la aplicación?

Tenemos. Y conocemos a muchos otros que han hecho lo mismo. Es por eso que creamos Novolite de Novocoat, un compuesto de tres componentes fácil de usar para áreas verticales y aéreas. Esta tecnología de vanguardia fue desarrollada en el laboratorio técnico de clase mundial de ErgonArmor, y su simplicidad reduce significativamente la posibilidad de error del usuario.

Novolite es mucho más resistente que el hormigón. Cuando se usa con NovoPrime 1100, puede penetrar en el sustrato y proporcionar un notable nivel de adhesión.

Póngase en contacto con su representante de ventas de Novocoat hoy mismo para obtener más información.



Cómo aplicar Novolite



1 CEPILLE LOS MATERIALES SUELTOS DE LA SUPERFICIE



2 APLICAR LA MEZCLA CON FLOTADOR. O PALETA



3 MATERIAL LISO CON LLANA DE ACERO O FLOTADOR

Nota: el grosor máximo es de 4".

Información sobre pedidos

Para obtener información adicional, precios o para realizar un pedido, comuníquese con su representante de ventas de ErgonArmor. Si no conoce el nombre de su representante de ventas, llame **877-98ARMOR**.

Las mezclas y aplicaciones de este producto presentan una serie de peligros. Lea y siga la información de peligro, las precauciones y las instrucciones de primeros auxilios en las etiquetas individuales del producto y las hojas de datos de seguridad antes de usarlo. Si bien todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este documento se basan en información que nuestra compañía cree que es confiable, nada de lo contenido en este documento constituirá garantía, expresa o implícita, con respecto a los productos y/o servicios descritos en este documento y dichas garantías son expresamente rechazadas. Recomendamos que el posible comprador o usuario determine de forma independiente la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. Ninguna declaración, información o recomendación con respecto a nuestros productos, ya sea contenida en este documento o comunicada de otra manera, será legalmente vinculante para nosotros a menos que se establezca expresamente en un acuerdo escrito entre nosotros y el comprador/usuario. Comuníquese con ErgonArmor para obtener más información al **877-982-7667** o al FAX **601-933-3381**. Para conocer todos los términos y condiciones de venta, visite ergonarmor.com.

LLAME AL 877-98ARMOR | VISITE ERGONARMOR.COM